

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNÉTICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO



-PANEL DE SEGURIDAD

-BOTONERA CON BRAILLE

-AMORTIGUADORES

-GENERADOR

-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00M



NOTA:
BOTONERAS SOBREPUESTAS
-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRÁULICA

RAZON SOCIAL: MULTIFUNCIONES	ELEVADOR: DISCAPACITADOS	FRIMA:	GTO-003-L
N. DE CLIENTE:	TIPO: SEMICOMPLETA	LEVANTAMIENTO: Arq. Mariana M. Olvera Uj	ETAPA 2, PROYECTO 3
UBICACIÓN: Sabes San Juan de la Puerta Manuel Doblado.	ELEVACION: 3.20 MTS	CARGA: 500 KG	ELECTROHIDRAULICO
	No. DE NIVELES: 2	UH: 2 HP	
		TUBERÍA: Gruesa	