

edif. I Loggados

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE ELEVADOR	DISCAPACITADOS
TIPO DE CABINA	Media
ALTURA INTERIOR DE CABINA	1.10 m
ALTURA DE COLUMNAS SOPORTE	5.26m
RECORRIDO DE ELEVADOR	3.26m 3.22
N° DE ESTACIONES	2 estaciones
CAPACIDAD DE CARGA	500 kg
UNIDAD HIDRAULICA	2 HP
ALIMENTACION	Monofásica 110V
DIMENSIONES DE CLARO PARA ELEVADOR	1.50m X 1.75m
DIMENSIONES PLATAFORMA	1.30m X 1.30m
ACABADOS	Color: Gris Oxford Comex Acabado: Cristal Esmerilado
CONDICIONES	Cabina Armada -Columnas Completas

OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:

- Botoneras empotradas -con pedestales
- Distancia entre elevador y Unidad Hidráulica 5.00
- Tubería gruesa

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

PEDESTALES

Vo.Bo.

Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.

Responsable	Firma
	