

## RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE ELEVADOR	Discapacitados
TIPO DE CABINA	Completa
ALTURA INTERIOR DE CABINA	2.10 m
ALTURA DE COLUMNAS SOPORTE	6.18 m
RECORRIDO DE ELEVADOR	4.18 m <i>Real 4.15m</i>
Nº DE ESTACIONES	2 ESTACIONES
CAPACIDAD DE CARGA	500 kg
UNIDAD HIDRAULICA	2 HP
ALIMENTACION	Monofásica 110V
DIMENSIONES DE CLARO PARA ELEVADOR	1.75 m X 1.50 m <i>Real 1.74 X 1.50</i>
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	1.30 m X 1.30 m
ACABADOS	<i>Real</i> Silver Metalle <i>Real</i> Acabado Esmerilado el cristal, solo puerta cristal claro
CONDICIONES	CABINA DESARMADA, COLUMNAS EN PARTES

### OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:

- Tubería Pared Gruesa
- Distancia entre elevador y unidad hidráulica 5.00m
- Botoneras empotradas
- Panel de seguridad
- Generador

### OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

- Dimension de Fosa = 1.74 X 1.50 X 0.30
- Se solicita su pronta visita para chequear todos los puntos y medidas solicitadas con este manual y si existe alguna otra petición hacerla de manera inmediata.

# Vo.Bo.

Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.

Responsable	Firma
<i>Andrea López Coronado</i>	