

Anexo 01.

Este anexo se refiere al diseño, suministro, instalación y la primera puesta en marcha de los equipos de un elevador doméstico tipo "Crew Evolution" de cabina completa, la versión más equipada de la línea de elevadores para personas. La instalación y la puesta en marcha se realizarán en el fraccionamiento Zanda, Boulevard de Zanda N°308, León GTO. En caso de conflicto entre este documento y el contrato, este Anexo 01 prevalecerá sobre las cotizaciones

Características de la construcción

Altura de Levante	Aproximadamente 3.27 metros (Para verificar en el sitio)
Estaciones	Dos
Dimensiones de Claro	Aproximadamente 1.70 metros de ancho x 2.40 metros de profundidad
Foso	0.35 metros
Sobrepaso	3.00 metros (± 0.10 metros)

Características de la cabina

Tipo de Cabina	Completa (Altura interior 2.10 metros)
Accesos	Simple
Dimensión de la Plataforma	1.25 metros x 1.25 metros
Capacidad de Carga	500 kg

Características técnicas (De acuerdo con las siguientes fichas técnicas)

Sistema de Operación	Electro Hidráulico
Unidad Hidráulica	Motor 5 hp Siemens GP100 - NEMA Premium Efficiency
Velocidad	Con variador de velocidad V2, 0.22 metros por segundo (4.50 segundos per metro)
Bomba hidráulica	Gear pumps "E" Series – Group 2 - Salami
Voltaje Requerido	220 Volts AC Trifásico
Fijación	Taquetes Expansivos en Firme de Concreto
Sistema de Seguridad	Electro Mecánico
Control de paradas	Automáticas (PLR)
Security Shild	Incluido
Banco de Baterías	Incluido
Topes Amortiguadores	Incluido
Regulador de Velocidad	Incluido

Tipo de equipos de cabina (De acuerdo con las siguientes fotos)

Acabados	Paneles de "Alucobond" acabado Aluminio Cepillado a los lados y Negro al fondo.
Botoneras	Display en cabina y estaciones
Accesorios en cabina	Pasamanos inoxidable o aluminio a los tres lados Luz de LED con apagado programable y automático Espejo en fondo Botón de emergencia WIFI Preparación para recibir piso de granito o similar (suministrado por otros)

Puertas

De Cabina	Sin puertas
De pisos	Dos puertas de acceso de piso manual sencilla abatible de doble hoja a elección del cliente no suministrado por Tecnorampa Control de seguridad de puertas de pisos incluido (Magnetic Lock)

Aclaraciones contractuales

Garantía de Operación	1 Año en Condiciones Normales después de la recepción del equipo funcionando a satisfacción del cliente.
Programa de ejecución	Tiempo de fabricación de 4 a 6 semanas después pago del anticipo Tiempo de instalación es de 3 semanas

Firmas: