



VISTA ISOMÉTRICO

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

2HP

INICIA A PAÑO DE ELEMENTO MÁS SOBRESALIENTE EN MURO

CONTACTO DE MEDIO GIRO 110V, CANALIZACIÓN AÉREA.

CM COLUMNA MASTER

BOTONERA EN COLUMNA

0.90

2.00

3.50

UBICAR PLATAFORMA ENTRE ESPACIO

ANCLAJE A BASE DE 8 TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/4" X 5"

CE COLUMNA ESCLAVA

FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS

Concreto f'c=250KG/CM2

Armado

0.15 M

Firme: 15 cm de espesor concreto armado f'c=250 kg/cm2.

CLIENTE: LUISA ADRIANA LINERIO ANGELES  
 FOLIO: 30521  
 SUCURSAL: 23719



**TecnoRampa**  
 SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:  
 SEMBRADO

- CARACTERÍSTICAS
- 01 EQUIPO PARKING LIFT
- Altura de levanto a necesidad del cliente, se decide en sitio.
  - Canalización inferior.
  - Unidad hidráulica de 2HP.
  - Alimentación Monofásica de 110V (Una fase, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 1x30Amp libres de consumo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 3 nemas (Imagen anexa).
  - Color de línea.
  - Distancia de resguardo según sembrado.
  - Carcasa invertida.



110V

EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA DE 110V, EL CLIENTE SUBMINISTRA Y DECIDE, MODELO Y MARCA.



TECNORAMPA, S.A. DE C.V.

ASESOR	
PROYECTO:	
EMPRESA:	
UBICACION:	FECHA: JULIO 2024
PROPIETARIO:	ESCALA: SIN
LEVANTAMIENTO:	PROCESO:
ARQ. EVELIN AH	ACOTACION: MTS.

**A/1**