

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE RAMPA	Under Ramp
TIPO DE CABINA	----
ALTURA INTERIOR DE CABINA	
ALTURA DE COLUMNAS SOPORTE	3.50m
RECORRIDO DE ELEVADOR	3.50m
N° DE ESTACIONES	2 ESTACIONES
CAPACIDAD DE CARGA	2500 kg
UNIDAD HIDRAULICA	3 HP
ALIMENTACION	Bifásica 220V
DIMENSIONES DE CLARO PARA ELEVADOR	5.00 m X 3.02 m
DIMENSIONES DE PLATAFORMA SUPERIOR	4.90 m X 2.97 m
DIMENSIONES DE PLATAFORMA INFERIOR	4.90 m X 2.62m
ACABADOS	Color: Acabado:
CONDICIONES	PLATAFORMA DESARMADA, COLUMNAS COMPLETAS

OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:

- Tubería pared delgada
- Distancia entre elevador y unidad hidráulica 1.00m
- Botonera Canalizada por Tecnorampa
- Dos botoneras laterales en plataforma

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

Vo.Bo.

Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.

Responsable

Samuel Mejía
Torres

Firma

