

SERGIO DANIEL RIOS DE LOS RIOS



Nombre: **Sergio Daniel Rios de los Rios**
Dirección: **Xicontenatl #1957 Col. Flores
Magon, Frente al Acuario**
Tel.:

ELEMENTOS



- A.-**Muro de anclaje
- B.-**Puente
- C.-**Panel de aluminio
- D.-**Columnas
- E.-**2° estación
- F.-**Cabina
- G.-**Foso
- H.-**1° estación

ELEMENTOS

CABINA




- A.-Refuerzo de estructura
- B.-Lado hacia mecanismo
- C.-Cabinas sin puerta
- D.-Estructura de acero
- E.-Cristal templado

La cabina para el proyecto será del tipo media, con una altura interior de 1.10m, sus dimensiones interiores serán de 1.30m x 1.30m, mientras que a paño exterior será de 1.40m x 1.40m, contará con dos accesos como se muestra en la siguiente imagen.



DIMENSIONES PLANTA




A.-Fondo foso 1.50m

B.- Fondo int. Cabina 1.30m

C.-Ancho foso 1.75m


D.-Ancho int. Cabina 1.30m

DIMENSIONES ISOMETRICO



- A.-**Altura int. Cabina 1.10m
- B.-**Ancho int. Cabina 1.30m
- C.-**Fondo int. Cabina 1.30m
- D.-**Ancho foso 1.75m
- E.-**Fondo foso 1.50m
- F.-**Altura foso 0.20m
- G.-**Altura 2° estación 3.02m
- H.-**Altura columnas 5.02m

DIMENSIONES LATERAL



A.-Altura int. Cabina 1.10m

B.-Fondo int. Cabina 1.30m


C.-Fondo foso 1.50m

D.-Altura foso 0.20m

E.-Altura 2° estación 3.02m

F.-Altura columnas 5.02m

DIMENSIONES FRONTAL



- A.**-Altura columnas 5.02m
- B.**-Altura 2° estación 3.02m
- C.**-Altura foso 0.20m
- D.**-Altura int. Cabina 1.10m
- E.**-Ancho int. Cabina 1.30m
- F.**-Ancho foso 1.75m

DIMENSIONES TOTALES

Dimensiones del claro para elevador 1.75m x 1.50m x 0.20m


Dimensiones interiores cabina 1.30m x 1.30m x 1.10m

Recorrido total 3.02m

Nota: Las dimensiones de claro de elevador deberán coincidir con las dimensiones de entrepiso, estando todo a plomo y nivelado.


UNIDAD HIDRAULICA 3 HP

Para el funcionamiento del elevador es necesario una unidad hidráulica, la cual no está contemplada dentro del claro o espacio destinado al elevador, se le da la opción al cliente que decide el lugar de la unidad siempre y cuando no rebase los 5.00 m de distancia del claro o espacio destinado a el equipo.



- A.-Unidad hidráulica
- B.-Ducto de alimentación
- C.-Elevador

NOTA: La distancia B se cubrirá de ser posible con ductos realizados con tubería, y la salida en el foso será recomendable ubicarla del lado donde se encontraran las columnas y el resto de la estructura del elevador. En caso de que no se pueda instalar estos ductos se empleara una canalización diferente que proteja el cableado. En cualquiera de los dos casos esta será suministrada por parte de Tecno Rampa, y los trabajos para su instalación lo hará el equipo de la empresa.



- A.-Elevador
- B.-Ducto de alimentación
- C.-Unidad Hidráulica


La unidad hidráulica y control eléctrico deberán ser instalados fuera del foso y ubicarse en un lugar libre de polvo, líquidos e inclemencias del clima, evitando que se contamine el aceite y se pierda la garantía del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado.

Se requiere colocar un nicho para alojar la unidad hidráulica y el control eléctrico teniendo un acceso para su mantenimiento.

Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecno Rampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

UNIDAD 3 HP DESCRIPCION



Medidas Interiores de
gabinete

CARACTERISTICAS


UNIDAD HP	3 HP
DIMENSIONES	0.42m x 0.42m x 0.94m
PESO (kg) DEPOSITO/TANQUE con aceite	26.8/97
ALIMENTACION ELECTRICA	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.25 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

INSTALACIONES PREVIAS POR PARTE DEL CLIENTE

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS


Alimentación: Bifásica con neutro y tierra física

- Voltaje: 220 Vac
- Calibre del cable 8 awg para distancias de hasta 10.00m.
 - Calibre 6 awg para distancias hasta de 15.00m.
 - Para distancias mayores a 15.00m la salida del elevador deberá de tener una alimentación de 220 VAC y una capacidad de consumo de 32 A.
- Es recomendable instalar un interruptor termo magnético de 2x30 Amp. Norma K Solo para el elevador, alimentado desde la caja principal del inmueble.
- Para la alimentación del interruptor del elevador se recomienda realizar la instalación eléctrica con poliducto de 1" de diámetro, desde la caja maestra hasta las botoneras de mando y para la conexión entre las botoneras de mando existentes según el proyecto.



REQUERIMIENTOS DE OBRA POR PARTE DEL CLIENTE

FOSO



Se recomienda el uso de concreto con una resistencia mínima de $f'c=250\text{kg/cm}^2$ armado con malla electro soldada 6.6 10.10 delgada después de los primeros 10cm para el mejor anclaje del equipo, a lo largo y ancho del área de instalación

PREPARACIONES ADICIONALES SUGERIDAS

Nota: Cualquier modificación con las dimensiones tomadas el día del levantamiento para la fabricación del elevador favor de comunicarlo a TecnoRampa a la brevedad posible

En caso de que el elevador se encuentre en exterior, o por motivo de seguridad ante posibles acumulaciones de agua, como inundaciones o fugas, se recomienda la instalación de una salida de tubería de drenaje (coladera) para desalojar el agua que se pudiera almacenar en el foso, dicha tubería se conectará a la red de drenaje o áreas verdes según la decisión del cliente.



ELEMENTOS DE ANCLAJE

POR PARTE DEL CLIENTE




Para el anclaje del elevador será necesario una trabe o cadena de cerramiento reforzada, su ubicación dependerá de las estaciones de su elevador.

Se recomienda tener una trabe a la mitad de la altura de cada entrepiso, otra en el entrepiso de todas las estaciones y por ultimo una más a 2m de altura sobre la última estación.

PERIMETRALES

COMPLEMENTO SUGERIDO PARA QUE SEA
SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

PUERTA DE
PROTECCIÓN 2°
ESTACIÓN



PUERTA DE
PROTECCIÓN 1°
ESTACIÓN

La cabina del elevador cuenta con una puerta que viaja junto con esta, por lo que Tecnorampa recomienda la colocación de protecciones (puertas, barandales, etc.) principalmente en la 2° estación, la protección puede ser de los acabados y características que mejor se adapten a su proyecto, si tiene dudas pregunte al personal de Tecnorampa sobre posibles soluciones.

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE ELEVADOR	DISCAPACITADOS
TIPO DE CABINA	Media
ALTURA INTERIOR DE CABINA	1.10 m
ALTURA DE COLUMNAS SOPORTE	5.02m
RECORRIDO DE ELEVADOR	3.02m
N° DE ESTACIONES	2 estaciones
CAPACIDAD DE CARGA	500 kg
UNIDAD HIDRAULICA	3 HP
ALIMENTACION	Bifásica 220V
DIMENSIONES DE CLARO PARA ELEVADOR	1.75m X 1.50m
DIMENSIONES PLATAFORMA	1.30m X 1.30m
ACABADOS	Color: Silver Metallic Acabado: Cristal Tintex
CONDICIONES	Cabina Desarmada -Columnas en partes (2)

OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:

- Tubería pared delgada
- Botonera empotrada
- Distancia entre elevador y unidad hidráulica 5.00m
- Panel de seguridad, braille, topes amortiguadores
- Cilindro 2 ½ camisa, vástago 1 ½

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

Vo.Bo.

Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.

Responsable	Firma