

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE ELEVADOR	DISCAPACITADOS
TIPO DE CABINA	Media
ALTURA INTERIOR DE CABINA	1.10 m
ALTURA DE COLUMNAS SOPORTE	5.02m
RECORRIDO DE ELEVADOR	3.02m
Nº DE ESTACIONES	2 estaciones
CAPACIDAD DE CARGA	500 kg
UNIDAD HIDRAULICA	2 HP
ALIMENTACION	Monofásica 110V
DIMENSIONES DE CLARO PARA ELEVADOR	1.75m X 1.50m
DIMENSIONES PLATAFORMA	1.30m X 1.30m
ACABADOS	Color: Silver Metallic Acabado: Cristal Tintex
CONDICIONES	Cabina Desarmada -Columnas en partes (2)

OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:

- Tubería pared delgada
- Botonera empotrada
- Distancia entre elevador y unidad hidráulica 5.00m
- Panel de seguridad, braille, topes amortiguadores

NOTA: La unidad hidráulica será de 3hp/220V
Cilindro 2 ½ Camisa
Vástago 1 1/2

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

Vo.Bo.

Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.

Responsable	Firma
	