



VISTA ISOMÉTRICO

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68



IMPORTANTE
DE NO CONTAR CON LAS PREPARACIONES ELÉCTRICAS EL DÍA DE SUMINISTRO E INICIO DE INSTALACIÓN, SE DEJAN LÍNEAS MARCADAS DEL EQUIPO PARA QUE EL CLIENTE CONECTE. LO ANTERIOR, NO SERÁ IMPEDIMENTO PARA EFECTUAR LA ENTREGA FORMAL.

CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTIN ROMERO

FOLIO: 31207

SUCURSAL: 24574



TecnoRampa
 SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:
 SEMBRADO

CARACTERÍSTICAS

01 EQUIPO LIBRE PARKING LIFT

- Altura de levante 2.10m
- Canalización superior.
- Unidad hidráulica de 2HP.
- Por parte del cliente, Alimentación Monofásica de 110V (Una fase, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 1x30Amp libres de consumo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 3 nemas (Imagen anexa).
- Color de equipo, gris plomo.
- Distancia de resguardo según sembrado.
- Carcasa invertida.

EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA DE 110V. EL CLIENTE SUMINISTRA Y DECIDE, MODELO Y MARCA.



VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA

EL VOBO, POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

TECNORAMPA, S.A. DE C.V.

ASESOR	
PROYECTO:	
EMPRESA:	
UBICACION:	FECHA: AGOSTO 2024
PROPIETARIO:	ESCALA: SIN
LEVANTAMIENTO:	PROCESO:
ARQ. EVELIN AH	ACOTACION: MTS.

Ho. PLANO: **A/1**