

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE ELEVADOR	AUTOS Y CAMIONETAS
TIPO DE CABINA	Plataforma
ALTURA INTERIOR DE CABINA	NA
ALTURA DE COLUMNAS SOPORTE	6.76 m
RECORRIDO DE ELEVADOR	4.46 m
Nº DE ESTACIONES	2 ESTACIONES
CAPACIDAD DE CARGA	3500 kg
UNIDAD HIDRAULICA	10 HP
ALIMENTACION	Trifásica 220V
DIMENSIONES DE CLARO PARA ELEVADOR	3.30 m X 5.50 m
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	2.60 m X 5.30 m
ACABADOS	Color: PLATAFORMA CON-308 GRIS PLOMO/ COLUMNAS CON-074 VERDE 822C
CONDICIONES	PLATAFORMA DESARMADA COLUMNAS EN 2 PARTES

OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:

- Tubería pared delgada
- Botoneras canalizadas por Tecnorampa
- Distancia entre elevador y unidad hidráulica 5.00m
- Dos accesos
- Dos guillotinas

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE :

Vo.Bo.

Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.

Responsable	Firma
Arq. CONTRERAS RESIDENTE DE OBUS 12-SEP-17	