DESCRIPCIÓN

ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 W1-) V. CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

> Ducto totalmente recto de 2" para canalización de sistema hidráulico 0.50 **GABINETE UH**

En caso de requerir la Alimentación monofásica a 127 V, con canalización de las botoneras neutro y tierra física, con break ocultas dejar ducto de Ø1½" termomagnetico de protección y 25 Amp libres de consumo Ducto totalmente recto de Ø 2" para canalización de sistema hidráulico Se recomienda colocar Puerta tipo Luver para un gabinete para protección del equipo proteger el motor de la **GABINETE UH** ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

NOTA:

BOTONERAS CANALIZADA POR TECNORAMPA

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68
ı	

UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL:

SONORA

Tecnologico de

DISCAPACITADOS ELEVADOR:

SEMICOMPLETA

LEVANTAMIENTO: Arg. Salvador Silva S.

Se recomienda colocar un

de la intemperie

gabinete para proteger el motor

CARGA: 500 KG UH:2 HP FIRMA:

OAX-003-L

UBICACIÓN: Ramón Corona s/n Sur Col. ITSON

ELEVACION: 4.62 MTS

TIPO:

2 No. DE NIVELES:

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE

-PANEL DE SEGURIDAD

TECNORAMPA -BRAILLE

-GNERADOR

-BOTONERA CANALIZADA POR

N. DE CLIENTE: 15271

NOMBRE: Instituto