



CLIENTE:
WALDEMAR MORENO BEDOLLA
 FOLIO: 24201
 SUCURSAL: 15213



PROYECTO:
SEMBRADO DE RAMPAS

- CARACTERÍSTICAS**
33 EQUIPOS LIBRES PARKING LIFT
- Altura de levante:
 Equipo 4 y 5 de 1.80m
 Equipo 6 de 1.60m
 - Canalización superior.
 - Unidad hidráulica de 3HP.
 - Alimentación trifásica de 220V (Dos fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 2x30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 4 nemas (Imagen anexa).
 - Color de línea, gris plomo.
 - Distancia de resguardo según sembrado.



VO. BO.

NOMBRE Y FIRMA
 EL VO. BO. POR PARTE DEL CLIENTE ANLA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

WALDEMAR MORENO BEDOLLA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

Vo. Bo Waldemar Moreno Bedolla

27/10/21

PROYECTO	SEMBRADO DE RAMPAS
UBICACION	TECMA, AÑO 2021
PROYECTADO	WALDEMAR MORENO BEDOLLA
ELABORADO	WALDEMAR MORENO BEDOLLA
PROCESO	PROCESADO
NOTACION	WTR

A/1