



FECHA: 14/10/24

			-		LIFTS	LL'	VAIVIA	IVIILI	110	Cotización	# Nº	003	96	
CLIENTE: 24'	225	- 6	26	13=	3 LG	CI	Moda						#	
RAZÓN SOCIAL		TIN :												
TEL:						CORREC	0							
DIRECCIÓN:														
Accesibilidad a	la zona d	e trabaj	jo									outy, n		613
Requerimientos	especiale	s:										Lake Co		100
				92	went through									
Reglamento de	ingreso:										Horario:			
Documentos:										100	Otros:			
Equipo a sum			Ram	pa	Eleva	dor	C	antidad	1 Ca	p. Carga	300 Fg	U. Hidi	aulica 3 HP	
Equipo Esp	ecial													
	RAN	IPA CAI	RACTER	ÍSTICAS						VADOR CARA		Т		
PARKING LIFT		ALT EI	LEVACIO	ÓN	ANDÉN		CLASIFIC		TIPO	DE CABINA	APE	RTURA	(N) 90	180
TR EVOLUTION					NIV HIDRA / HD	/	CARGA	Ma	MED /	SEMI		CIONES	3	
HEAVY DUTY		н.	LIBRE		NIV MECÁNICA		DISCA		CREW \			VACIÓN	6.00 m	2.77
TR ONE					RHINO TI / TI HD	/	AUTOS		FULL VOX /		DIN	MENSIONE	S CABINA INTERIO	OR
DIMENSIONE	ES DE PLA	TAFOR	МА		TALLER		CAMILLAS		VOX PLATA					
1.9 X 3.75		2.00 X 3	.75		2 POST / HD	/	TIJERAS			FOSO NA				
2.10 X 3.75		L.90 X 3			PORTERIA		UNDERRAM	P	0.2 0.3	50615	- 0.6 P= 1 L= 9	0	A= 60	
2.00 X 3.50		2.1 X 3.		0)	FRENERA		ESPECIAL		L=110 A=	105	P=1 L= 7		A= 0	
Características e	especiale	s:		Plat	105	W.								400
										Mark .				
Condicionantes	y dimen	siones	de acce	so:					THE .					
			2.00							2504		abas as LL	d= C/C 10 10	The same
Requeri	miento e	structu	ıral (Fir	me o fo	oso) : Firme de co	ncreto	de 15 cm de e	spesor con	resistencia de	250Kg/cm2.	con malia ele	ctrosoida	ua 6/6,10-10	
Componentes A	dicionale	s:												
							7010	OFALIDAD						
			<u>.</u> I				TRABAJOS A	KEALIZAR		TECNO RAMP	νΔ			
CLIENT			SI	NO						TECINO KAIVIP	^			
1000 CONTRACTOR 1000 CONTRACTO	oso				GUÍA MECÁI									
INSTALACIÓN E		200000000			SOLICITUDES	ADICION	VALES							
ELEMENTOS DE	FIJACIÓI	V:												
		- 17	1	1			ALIMENTACIÓI							
UNIDAD HIDRÁULI		2 (3.4	5	10 15	20		HP			A INSTALACIÓ			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFASICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA INSTALADA NO INSTALADA ACCESORIO EXTRA														
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NETURO Y TIERRA FÍSICA TIPO TUBERÍA CANALETA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NUETRO Y TIERRA FÍSICA ESPESOR DELGADA GRUESA								=						
			A A 220	VAC CC	N NUETRO Y TIEI	KRA FISI	CA	ESP	ESOR	DELGADA			GRUESA 1	
CARACTERÍSTICAS										-	and the same			
ACEPTO COSTO AD	Authorities 500	(Internal property of the Control of	ADMINISTRACTION OF THE	WARRY CO.	10)					-				
RESPONSABLE OBF	KA ELECT	RICA (N	OWBR	E Y FIRM	(IA)		DA DOS DAASO	e / every	DORES					
						ACA	BADOS RAMPA		JUKES			DEC.	CDICTAL	
		PINTU						INTURA	0140	The second second second	EDES INTERIO	KES	CLARO	
COLORES DE LIN	EA R	OIO	GRIS	NEGRO	DE LÍNEA	NAME OF TAXABLE PARTY.	ANCO	0.0000000000000000000000000000000000000	OMO CONTRACTOR		UCOBOND PERPLAGANC		TINTEX	i contract
PLATAFORMA					Cod.	Contract of the last	RMENT	Cod.	OR ESPECIAL	(A PERPORADA		ESMERILADO	
COLUMNAS			4	1	1210	V CM	(RO)	100.		LAWIN		ox	- LOTTIC TO S	100
SOLICITUD ADICIO	NAL	ADACT	- L	N	ARADOS DEL FO	I IIPO A	INSTALAR			A Decirity of the last	010			
ACEPTO Y CONOZO	CU LAS C	AKACI	CKISTIC	AD I AL	WOWDOD DEL EN	JIP O A								





LEVANTAMIENTO

FECHA: 94/10/24

Cotización # Nº

NOTA: SE PODRÁN INSTALAR CONTROLADORES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA: REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE

Observaciones generales Montaplato					
DETALLE GRÁFICO HOHT 60 1.05 -40-1 1.10			2 P	A: 1.0 S	P: 1mt
C1 B1 D1 A1 CADEN C2 B2 D2 A2 PLACA C ESPARA	AS AS CON GOS GOS	2 opcione			A BIVEL GRAFICA DE NIVI ESPESOR H: ESPESOR H: ESPESOR H: ESPESOR H: ESPESOR H: ESPESOR
NOTA: ESPECIFICAR APERTURA DE PUERTAS EN ELEVADOR, ES ISOMÉTRICO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	QUEMA DE TRAYECT	RAMPA	Y ELECTRICA.	ELEVADOR	
BUNEFACO DE INSTALACION MONACICA	ÁEREA	TIPO DE CONE	XIÓN	BOTONERAS	
	MURO	DISPARO	PEDESTAL	CANALIZADA PO	R TECNORAMPA
	PISO	CLAVIJA (Por Cliente)	SOBREPUESTA	EMPOT	TRADAS -
	DIST. DI	E CABLE 4 X 12	EMPOTRADAS	ELECTRO	IMANES
	EXTRAS:				
OTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓ	N DE ACUERDO A I	BEN ESTAR TERMINADOS, AS LAS FECHAS DISPONIBLES, SE MIENTO DE ORDEN DE PROD	GUN LA PROGRAMACION	CCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓ DE ESTE MOMENTO. CONFIRM	ÓN. EN CASO DE NO CUM 10 ESTAR ENTERADO DEL

PERSONA ASIGNADA PARA RECEPCIÓN DEL EQUIPO: 1	TEL:
2	TEL:
2	