

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE RAMPA	Under Ramp
TIPO DE CABINA	---
ALTURA INTERIOR DE CABINA	2.90m
ALTURA DE COLUMNAS SOPORTE	2.90m
RECORRIDO DE ELEVADOR	2 ESTACIONES
Nº DE ESTACIONES	2500 kg
CAPACIDAD DE CARGA	3 HP
UNIDAD HIDRÁULICA	Bifásica 220V
ALIMENTACION	4.99 m X 5.11 m
DIMENSIONES DE CLARO PARA ELEVADOR	4.89 m X 2.45 m
DIMENSIONES DE PLATAFORMA SUPERIOR	4.89 m X 2.10m
DIMENSIONES DE PLATAFORMA INFERIOR	Color de líneas Acabado
ACABADOS	PLATAFORMA ARMADA , COLUMNAS COMPLETAS
CONDICIONES	

OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:


- Tubería pared delgada
- Considerar una altura menos entre plataformas por trabe en sitio (pag. 14)
- Distancia entre unidad hidráulica y elevador 2.00m
- Dos Under Ramp

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

Vo.Bo.

Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.

16/11/2017

Responsable	Firma
Atq. Freddy Montiel Vázquez	

16/11/2017
MSSDA