

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE RAMPA	Under Ramp
TIPO DE CABINA	---
ALTURA INTERIOR DE CABINA	---
ALTURA DE COLUMNAS SOPORTE	2.70m
RECORRIDO DE EL ELEVADOR	2.70m
Nº DE ESTACIONES	2 ESTACIONES
CAPACIDAD DE CARGA	2500 kg
UNIDAD HIDRAULICA	3 HP
ALIMENTACION	Bifísica 220V
DIMENSIONES DE CLARO PARA ELEVADOR	5.00 m X 2.50 m
DIMENSIONES DE PLATAFORMA SUPERIOR	4.90 m X 2.45 m
DIMENSIONES DE PLATAFORMA INFERIOR	4.90 m X 2.10m
ACABADOS	Color Gris Plomo de Línea
CONDICIONES	PLATAFORMA ARMADA , COLUMNAS COMPLETAS

OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:

- Tubería pared deigada
- Distancia entre elevador y unidad hidráulica 1.00m y 3.50m
- Botonera Canalizada por Tecnorampa
- Dos Under Ramp

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

Vo.Bo.

Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.

Responsable

Jimmy Plantes
de Oca

Firma

